

BH3 / GRAND DS adc + hegesztőpajzs

Műszaki adatok



Cikkszám	402070 - GZKBH3GDSAP	
Típus ismertetése	automatikusan sötétedő szűrő; állítási lehetőség 4/9-13 - potenciométerrel	
A fényszűrő méretei	110 x 110 x 8,0 mm 96 x 68,5 mm (Látómező)	
Energiaforrás	szolár cellák, nem kell elemet cserélni	
Érzékelők	kettő a szem felett	
Fényáteresztés	ultraibolya / infravörös védelem (legalább 16 bármelyik sötétedési fokozatban) látható tartomány aktiválva: 9-13 sötétedési fokozatokban látható tartomány nincs aktiválva: 4-es sötétedési fokozatban	
Átkapcsolási idő	<i>világosról sötétre</i>	<i>sötétről világosra</i>
	0,00015 s (0,15 ms) szobahőmérsékleten	0,1 - 1,0 s
Osztályozás	Optikai osztály = 1	
	Szórt fény = 1	
	Homogenitás = 1	
	Fényszög függőség = 1	
Funkciók	Állítási lehetőségek (belső / külső) - sötétedés (9-13), érzékenység, késleltetés	
Az ADF szűrő védelme	Polikarbonát fólia - nem reflektáló külső védőlap, és polikarbonát belső védőlap	
A pajzs anyaga	PA műanyag	
A pajzs színe	Fekete és sárga	
Használati hőmérséklet	-10°C to + 60°C	
Tárolási hőmérséklet	-20°C to + 65°C	
Súly	125 g (csak az ADF), 160 g (csak az ADF) 525 g (teljes súly), 560 g (teljes súly)	
Alkalmazási lehetőségek	Valamennyi bevont elektródás ívhegesztés - MIG/MAG, TIG/WIG – kis áramerősségeknél is plazma hegesztés és vágás – kivéve lézer és gázhegesztés	
Garancia	A BH3 típuscsaládba tartozó termékekre 5 év garanciát adunk !	
Szabványok / minősítés	EN 379, 175 / CE, DIN, DIN plus	
Forgalmazó	FeWe Biztonságtechnika Kft.	http://www.fewe.hu/hegesztopajzsok/