

SmarTIGer Standard / SQ913

Hegesztőpajzs



Műszaki adatok

Cikkszám	402360 - GZKBH3SQSTA	
Típus ismertetése	Automatiusan sötétedő szűrő; Állítási lehetőség 4/9-13 potenciométerrel	
A fényszűrő méretei	110 x 110 x 8,0 mm 96 x 46,5 mm (Látómező)	
Energiaforrás	szolár cellák, nem kell elemet cserélni	
Érzékelők	Kettő a szem felett	
Fényáteresztés	ultraibolya / infravörös védelem (legalább 16 bármely sötétedési fokozatban) látható tartomány aktiválva: 9-13 sötétedési fokozatokban látható tartomány nincs aktiválva: 4-es sötétedési fokozatban	
Átkapcsolási idő	<i>világosról sötétre</i> 0,00015 s (0,15 ms) szobahőmérsékleten	<i>sötétről világosra</i> 0,4 s
Osztályozás	Optikai osztály = 1 Szórt fény = 1 Homogenitás = 1 Fényszög-függőség = 3	
Funkciók	Állítási lehetőségek (belső) - sötétedés (9-13), érzékenység	
Az ADF szűrő védelme	Polikarbonát vagy CR-39 nem reflektáló külső védőlap, és polikarbonát belső védőlap	
A pajzs anyaga	PA műanyag	
A pajzs színe	Fekete	
Használati hőmérséklet	-10°C to + 60°C	
Tárolási hőmérséklet	-20°C to + 65°C	
Súly	110 g (csak az ADF), 510 g (teljes súly)	
Alkalmazási lehetőségek	Valamennyi bevont elektródás ívhegesztés - MIG/MAG, TIG/WIG plazma hegesztés és vágás – kivéve lézer és gázhegesztés	
Garancia	A Balder termékekre 3 év garanciát adunk	
Szabványok / minősítés	EN 379, 175 / CE, DIN, DIN plus	
Forgalmazó	FeWe Biztonságtechnika Kft.	http://www.fewe.hu/hegesztopajzsok/

